



EXTERIORES

Características:

Es una pintura fabricada con una emulsión acrílica a base de polímeros, de gran elasticidad, impermeabilizante, de buen poder cubritivo, resistente a todo tipo de agentes atmosféricos y es totalmente lavable. Es aconsejable para ser aplicada en techos, paredes, muros, baldosas, mosaicos, fibrocemento, etc. Cuando se utiliza como impermeabilizante se recomienda, previa preparación de la superficie, una primera mano con Elasti-Cauch BASE Transparente como imprimación.

Preparación de superficies:

Eliminar grasitud, polvo o partes flojas y rellenar las imperfecciones con enduido plástico para exteriores. Luego de esta preparación se recomienda utilizar como imprimación Elasti-Cauch BASE Transparente, para acondicionar la superficie.

Aplicación:

Se puede aplicar con pincel, rodillo o máquina específica. La primera mano puede ir diluida entre un 20 al 30% con agua. Segunda y tercera mano puras o con la menor cantidad de agua necesaria.

Los elementos utilizados se limpian con agua. Seca al tacto en 30 minutos y esperar entre mano y mano como mínimo 2 horas.

Colores:

Esta pintura Elasti-Cauch EX Exteriores se provee en color blanco, rojo cerámico, cemento y verde paddle, pudiendo obtenerse una amplia gama de colores utilizando tonalizadores.

Rendimiento:

Rinde entre 10 a 12 metros cuadrados por litro y por mano según la superficie.

Presentación:

En baldes plásticos de 1, 4, 10 y 20 Lts.

TODAS LAS PINTURAS ELASTI CAUCH ACRILICAS POSEEN EXCELENTE NIVELACION Y ULTRA RAPIDO SECADO, NO DEJAN OLOR AMBIENTAL Y SON ECOLOGICAS.

La finalidad de nuestros Prospectos y Hojas Informativas es asesorar al cliente en la medida de nuestras posibilidades, aunque sin compromiso alguno. Por lo demás son válidas nuestras condiciones generales de venta.