

Pinturas Acrílicas **Elasti - Cauch**

∞ **ElastiCauch** ∞ **ElastiCauch** ∞ **ElastiCauch** ∞



FRENTEs

Características:

Esta pintura esta elaborada con una emulsión a base de polymeros estireno acrílico que la proveen de gran elasticidad y capacidad impermeable. Esta diseñada para pintar frentes, muros, etc., Es resistente a los agentes atmosfericos y en especial, al sol ya que posee filtros de rayos ultravioletas.

Preparación de la superficie:

Eliminar grasitud, polvo o partes flojas y rellenar las imperfecciones con enduido plástico para exteriores. Para acondicionar la superficie se recomienda utilizar como imprimación ELASTICAUCH BASE TRANSPARENTE.

Aplicación:

Con pincel, rodillo o soplete. La primera mano se puede diluir entre un 20% al 30% con agua. La siguiente mano pura. Seca al tacto en 30 minutos, dejar entre manos un mínimo de 2 horas. Los elementos utilizadas se limpian con agua.

Color:

Esta pintura se provee en color blanco. Pudiendose obtener una amplia gama de otros colores utilizando tonalizadores hasta 60 cm³ x cada 4 Lts.

Rendimiento:

Rinde entre 0,400Lts. a 0,500Lts. x m² según la absorción y el estado de la superficie.

Presentación:

En baldes plásticos de 1, 4, 10 y 20 litros.

TODAS LAS PINTURAS ELASTI CAUCH ACRILICAS POSEEN EXCELENTE NIVELACION Y ULTRA RAPIDO SECADO, NO DEJAN OLOR AMBIENTAL Y SON ECOLOGICAS.

La finalidad de nuestros Prospectos y Hojas Informativas es asesorar al cliente en la medida de nuestras posibilidades, aunque sin compromiso alguno. Por lo demás son válidas nuestras condiciones generales de venta.

PINTURAS ACRILICAS
ElastiCauch
www.pinturas.com.ar