



## **POLY JUNTAS** **SELLADOR DE JUNTAS Y GRIETAS Y FISURAS**

### **CARACTERISTICAS**

Producto flexible, resistente al envejecimiento, impermeable y elástico. Tiene excelente adherencia con superficies secas o húmedas (no mojadas), libre de polvos y grasas.

### **CAMPO DE APLICACION**

Producto apto para el sellado de juntas sometidas a dilataciones y contracciones.

- Junta con pavimento de hormigón.
- Grietas en pavimento de hormigón y asfálticos.
- Todo tipo de juntas, tales como soleras, losetas, zarpas, etc.

### **MODO DE APLICACION**

Previo a la aplicación del producto se debe limpiar la junta en forma rigurosa de todo tipo de material suelto, polvo, grasas, y agua en exceso.

Si la limpieza previa de la junta no ha sido eficaz en la eliminación de las paredes se recomienda previo al sellado:

- Aplicar una imprimación de emulsión asfáltica PolyAsfalt diluida con agua mediante brocha.
- Permitir el secado de dicha liga.

Una vez preparada la junta a sellar se procede a la colocación del producto que permita controlar el flujo de aplicación. Dicha aplicación requiere la precaución de eliminar el aire, logrando que la masa selladora se adhiera a las paredes.

### **SUMINISTRO**

- Tambores x 200 Kgs.
- Baldes x 20 Kgs.

### **ALMACENAMIENTO**

Indefinido en envases sellados.